

ANTISCRITTA

Antigraffiti

Revisione 08/2007

DESCRIZIONE

ANTISCRITTA è un prodotto oleoidrorepellente protettivo ed antimbrattamento che si può utilizzare su tutte le superfici edili assorbenti interne ed esterne.

ANTISCRITTA è un protettivo da sporco idrosolubile caratterizzato da assenza di colorazione delle superfici trattate, assenza di formazione di pellicole superficiali lucide, permeabilità al vapore acqueo delle superfici trattate, veloce polimerizzazione e non ingiallisce nel tempo.

CAMPI D'APPLICAZIONE

ANTISCRITTA è un protettivo antigraffiti ed antimbrattamento. Può essere applicato su cotto, terracotta, klinker, gres porcellanato, pietre naturali, marmi, mosaici, graniti, travertini grezzi, cemento a vista.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Liquido	Raggi U.V.	Ottima resistenza
Colore	Ambrato	Filmogeno	NO
Odore	Intenso cloroderivato	Infiammabilità	Infiammabile
Punto di Ebollizione	39°C - 40°C	Solubilità in Solventi	SI'

UTILIZZO

Da utilizzare **PURO**.

MODO D'USO

ANTISCRITTA si applica a pennello, tampone, spandiliquido, irroratori a bassa pressione sino a rifiuto, su superfici asciutte non troppo calde ed opportunamente pulite. Su supporti poco assorbenti sono di solito sufficienti due mani consecutive, su cemento e supporti fortemente porosi occorre ripetere l'applicazione dopo 2-3 ore. Su superfici lucide è consigliabile uniformare l'assorbimento del prodotto strofinando con un panno morbido e pulito. Si eliminano così gli eccessi, onde prevenire eventuali aloni. Per ripristinare la lucentezza originale di queste ultime superfici, strofinare su eventuali aloni a superficie asciutta usando un panno umettato dello stesso prodotto. E' opportuno rinnovare l'applicazione del protettivo dopo ogni pulizia aggressiva (rimozione graffiti) della superficie trattata.

ATTENZIONE: Non utilizzare contenitori plastici delicati (solo in plastica dura).

Le guarnizioni degli irroratori e delle pistole airless devono essere idonee all'utilizzo di solventi.

RESA da 6 a 20 mq/litro

AVVERTENZE

Prodotto nocivo. Evitare di respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Durante l'applicazione e/o manipolazione del prodotto, indossare indumenti, guanti, occhiali e maschera di protezione. Prima di utilizzare il prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

SPARGIMENTO

In caso di caduta accidentale, assorbire con materiale inerte, terra o sabbia. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto imballato in luogo fresco ed areato.

CONFEZIONAMENTO

Latte Litro	24 x 1	Cartone
Latte 5 Litri	6 x 5	Cartone
Tanica 25 Litri	25 litri	Tanica

NORME DI SICUREZZA

R11 – Facilmente infiammabile

R 36/38 – Irritante per gli occhi e la pelle

R 66 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle

R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

R 40 - Possibilità di effetti cancerogeni.

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

S 23 Non respirare i vapori.

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S 29 Non gettare i residui nelle fognature.

S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.