

CLEAN SWEEP

Deossidante - Disincrostante

Revisione 08/2007

DESCRIZIONE

CLEAN SWEEP è una miscela acida avente azione sgrassante e disossidante di tutti i metalli. Ha un'ottima reazione "legante" per le vernici. La sua azione penetrante, umidificante e non abrasiva fa sì che venga ad eliminare ogni leggera incrostazione di grassi e di oli, ogni impronta digitale ed ogni piccolo deposito, anche se invisibile, che possa interferire con la adesione delle vernici.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Idoneo alla rimozione di ossido da candelieri, pulpiti e piedi poppieri.

Idoneo alla pulizia dei circuiti di raffreddamento con scambiatori di calore (anche per i motori dei fuoribordo) intasati da calcare.

Prepara le superfici trattate alla successiva applicazione di vernici, smalti o altri rivestimenti protettivi.

Non intacca: ferro, alluminio, bronzo, rame, nichel, acciaio inossidabile, ghisa, plastica, PVC.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Liquido	Ph	1,3 +/- 0,2
Colore	Incolore	Peso specifico	1,2+/-0,1 g/ml a 20°C
Odore	Caratteristico	Infiammabilità	non infiammabile

UTILIZZO

PURO o diluito in acqua sino a 1:10.

MODO D'USO

Ad immersione, si lascia agire il prodotto da 15' a 5 ore a seconda del materiale trattato. Può essere utilizzato a spruzzo aiutando con azione di spatola o a pennello. Sciacquare accuratamente con acqua per rimuovere i residui acidi ed asciugare rapidamente con getto d'aria.

Temperatura di applicazione: da quella ambiente a 60°C.

AVVERTENZE

CLEAN SWEEP è corrosivo causa la presenza di acido fosforico. Evitare il contatto con il prodotto o con le sue soluzioni. Prima di utilizzare il prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

SPARGIMENTO

In caso di caduta eccessiva di prodotto assorbire con materiali idonei o se possibile raccogliere in recipienti di plastica per il riutilizzo. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto a temperatura di 15-20 °C in luogo areato.

CONFEZIONAMENTO

Taniche 5 Litri	6 x 5	Cartone
Tanica 25 Litri	25 litri	Tanica

NORME DI SICUREZZA

R 34 - Provoca Ustioni

S2 conservare fuori della portata dei bambini.

S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Consultare un medico.

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi occhi/la faccia.

S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico.

S46 in caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Se necessario ricoverare in ospedale.

S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericoloso.