

# ANTISCIVOLO

## Trattamento antiscivolo

Revisione 01/2008

### DESCRIZIONE

**ANTISCIVOLO** è un trattamento che crea una microporosità sulle superfici trattate rendendole meno scivolose. Dopo il trattamento la superficie continua a mantenere un buon grado di lucentezza.

### CAMPI D'APPLICAZIONE

**ANTISCIVOLO** è adatto per il trattamento di superfici in granito e gres porcellanato lucido.

### CARATTERISTICHE

Aspetto  
Odore**Liquido**  
**Caratteristico**Colore  
Infiammabilità**Incolore**  
**Non infiammabile**

UTILIZZO Da utilizzare **PURO**.

### MODO D'USO

Il prodotto va applicato su superficie precedentemente pulita con apposito detergente a seconda della tipologia di sporco. Successivamente stendere **ANTISCIVOLO** direttamente sulla superficie da trattare mediante l'utilizzo di pennello o straccio, procedendo con movimenti circolari per 1-2 minuti circa.

Risciacquare la superficie con una soluzione diluita del ns. detergente **Policleaner**.

Verificare il risultato ottenuto e, se necessario, ripetere l'applicazione del prodotto per ottenere il trattamento antiscivolo adeguato.

**Note:** si consiglia di eseguire sempre un test preliminare su una piccola parte di superficie per verificare l'idoneità del trattamento.

### RESA da 12 a 15 mq/litro

Le rese dipendono dalla finitura della superficie e dal metodo di applicazione.

### AVVERTENZE

Prodotto corrosivo. Prodotto irritante per gli occhi e la pelle. Evitare l'esposizione e l'inalazione ai vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Durante l'applicazione e/o manipolazione, indossare indumenti, guanti, occhiali e maschera di protezione. Prima di utilizzare il prodotto, si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

SPARGIMENTO In caso di caduta accidentale, assorbire con materiale inerte, terra o sabbia.

CONSERVAZIONE Conservare in luogo fresco ed areato a temperatura ambiente; dopo l'utilizzo del prodotto l'aconfezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di 30 mesi circa.

### CONFEZIONAMENTO

Bottiglia Litro	12 x 1 Litro	Cartone
Tanica 5 Litri	4 x 5 Litri	Cartone
Tanica 25 Litri	1 x 25 litri	Tanica

### NORME DI SICUREZZA

**Simboli per l'etichettatura: C - Corrosivo**

R 20/21/22 – Nocivo per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione

R 34 - Provoca ustioni

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S 20/21 – Non mangiare o bere durante l'utilizzo

S 36/37/39 – Indossare abbigliamento appropriato, guanti e occhiali di protezione.

S 43 – In caso di incendio usare schiuma chimica. Non usare getti d'acqua.

S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

S 51 – Utilizzare in luoghi ventilati.