



NEW FLOOR WAX

Glanzwachs

Ausgabe 08/2007

BESCHREIBUNG

NEW FLOOR WAX ist eine Emulsion aus feinsten Polymeren, Naturharz und Wachs, die die Poren des Bodens versiegeln und eine widerstandsfähige Schicht bilden. Sie verleiht dem Boden einen warmen Glanz. Zusätzlich verringert der Schutzfilm die Schmutzbildung und erleichtert die nachfolgende Reinigung.

ANWENDUNGSGEBIETE

NEW FLOOR WAX eignet sich besonders für alle Innenbereiche aus behandeltem Naturstein, unbehandeltem Cotto, spanischen Cotto, Hourdisteine, und Ziegel. Ein optimaler Schutz für alle Innenbereiche: das Produkt verleiht den Oberflächen besondern Glanz, ist schmutzabweisend und erleichtert Reinigung und Behandlung. Es kann auch als 2 % Lösung verwendet werden und ist für den professionellen Einsatz gedacht.

EIGENSCHAFTEN

Farbe
Brennbarkeit

Weiß
Nicht brennbar

Geruch Parfümiert

DOSIERUNG

REIN oder bis auf 2 % mit Wasser verdünnt.

ANWENDUNG

Auf Cotto, Stein und allen anderen Bodenarten, die man besser schützen möchte, sollte NEW FLOOR WAX erst nach der Versiegelung und einer Oberflächenreinigung angewendet werden. Bei besonders porösen Böden sollte das Produkt ein, bis zwei Mal aufgetragen werden. Dazu sollte man ein Tuch, einen Pinsel, einen Schwamm oder einen Wischwiesel verwenden. NEW FLOOR WAX ist nicht für den Außenbereich geeignet.

BEHANDELTE FLÄCHE zwischen 20 bis 30 m²/Liter

HINWEISE

Bei korrekter Verwendung sind keine besonderen Vorkehrungen notwendig. Kontakt mit den Augen vermeiden.

HANDHABUNG

Sollte das Produkt ungewollt verschüttet werden, mit Sägespänen oder inerten Substanzen aufsaugen und den Raum lüften.

AUFBEWAHRUNG

12 Monate bei einer Temperatur zwischen 15-20°C.

VERPACKUNG

Flaschen Liter	12 x 1	Karton
5 Liter Tank	6 x 5	Karton
25 Liter Tank	25 Liter	Tank

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

S 2 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und dem Arzt den Behälter oder das Etikett zeigen.