

# ANTISCRITTA

## Antigraffiti

Ausgabe 08/2007

### TECHNISCHE DATEN

ANTISCRITTA ist ein Wasser und Öl abstoßendes schützendes Antiverschmutzungsprodukt, das auf alle saugfähige Innen- und Außenbauoberflächen angewandt werden kann.

ANTISCRITTA ist ein Schutzprodukt gegen wasserlöslichen Schmutz, das sich durch Farblosigkeit auf den behandelten Oberflächen, Nichtbildung von blanken Oberflächenfilmen, Wasserdampfdurchlässigkeit der behandelten Oberflächen, schnelle Polymerisierung und keine Vergilbung im Laufe der Zeit kennzeichnet .

### ANWENDUNGSBEREICHE

ANTISCRITTA ist ein Wasser und Öl abstoßendes schützendes Antiverschmutzungsprodukt. Es darf auf Backstein, Ton, Klinker, Feinsteinzeug, Natursteine, Marmor, Mosaikböden, Granit, Rohtravertin, unverputzten Zement angewandt werden.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	<b>flüssig</b>	UV-Strahlen	<b>Beste Beständigkeit</b>
Farbe	<b>Bernstein</b>	Film bildend	<b>NEIN</b>
Geruch	<b>Intensiv Chlorderivat</b>	Entzündbarkeit	<b>Entflammbar</b>
Siedepunkt	<b>39°C - 40°C</b>	Löslichkeit durch Lösemittel	<b>JA</b>

### ANWENDUNG

**PUR** zu verwenden.

### WIE ZU VERWENDEN

ANTISCRITTA muss mit Pinsel, Bausch, Wischwiesel, Niederdruck-Spritzgeräte bis Zurückweisung auf trockene, nicht zu warme und angemessen gereinigte Oberflächen angestrichen werden. Auf wenig saugfähigen Unterlagen sind normalerweise zwei Anstriche nacheinander genügend; auf Zement und stark porösen Unterlagen muss man nach 2 bis 3 Stunden erneut anwenden. Auf blanken Oberflächen ist es empfehlenswert, die Produktaufnahme durch Reiben mit einem weichen und sauberen Tuch zu egalisieren. Auf dieser Weise werden Überschüsse entfernt und mögliche Ränder vermieden. Um den ursprünglichen Glanz dieser letzten Oberflächen wieder zu herstellen, soll man die eventuellen Ränder mit einem mit demselben Produkt durchtränkten Tuch aus den trockenen Oberflächen reiben. Es ist empfehlenswert, das Schutzprodukt nach jeder Reinigung der behandelten Oberfläche erneut anzuwenden.

**LEISTUNG** von 6 bis 20 qm /Liter

### ANMERKUNGEN

Schädliches Produkt. Dampfeinatmung vermeiden. Nicht mit Haut und Augen in Berührung kommen lassen. Bei der Anwendung bzw. Handhabung schützende Kleider, Handschuhe, Brille und Maske tragen. Einsicht in die Sicherheitskarte vor dem Produktsgebrauch nehmen.

### ZUFÄLLIGER ÜBERSCHUSS DES PRODUKTES

Mit Inertmaterialien, Erde oder Sand im Falle von versehentlichem Vergießen aufsaugen. Betroffene Stelle und Materialien mit Wasser nach der Einsammlung waschen.

### PRODUKTAUFBEWAHRUNG

Das Produkt verpackt, kühl und gelüftet lagern.

### VERPACKUNG

Blehdose von je 1 Liter	24 x 1	Kartonage
Blehdose von je 5 Liter	6 x 5 Liter	Kartonage
Plastikbehälter mit je 25 Liter	25 Liter	Behälter

### SICHERHEITSMASSNAHMEN

- R 11 Leicht entzündlich
- R 36/38 Reizt die Augen und die Haut
- R 40 Irreversibler Schaden möglich
- R 66 Aussetzung zu den Dämpfen kann Haut trocknen und Risse verursachen
- R 67 Dampfinhalationen kann Schläfrigkeit und Schwindeln verursachen
- S 2 Darf nicht in die Händen von Kindern gelangen
- S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren
- S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken oder Futtermitteln fernhalten
- S 23 Dampf nicht einatmen
- S 24/25 Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden.
- S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
- S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzschuhe tragen
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen