

# CT 900 GRAM

## Abdichtungsmittel für Terrassen

Ausgabe 08/2007

### TECHNISCHE DATEN

CT 900 GRAM ist ein innovatives Mittel mit geringer Viskosität, das nach der Anwendung auf jeder Art Fliesen tief durch die Fugen eindringt und eine undurchlässige Membran bildet. CT 900 GRAM bildet keinen Oberflächenfilm und verändert nicht die Farben der behandelten Oberfläche.

### ANWENDUNGSBEREICHE

CT 900 GRAM ist für die Abdichtung von Terrassen, Balkons, Küchen, gekachelten Badezimmern optimal, da Fliesen nicht entfernt werden müssen. Es dichtet Poren und Haarrisse ab und löst die Probleme, die mit dem Durchgang der Feuchtigkeit durch die Makrohaarrisse verbunden sind. Wenn der Boden Haarrisse oder Spalten aufweist, wird für die Dichtheit des Produkts nicht garantiert.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	<b>flüssig</b>	U.V.-Strahlen	<b>gut beständig</b>
Farbe	<b>gelb</b>	Filmbildend	<b>nicht filmbildend</b>
Geruch	<b>kennzeichnend</b>	Polymerisation	<b>24 Stunden</b>
Entzündlichkeit	<b>&gt; 23°C &lt; 61°C</b>		

### ANWENDUNG

**PUR** zu verwenden.

**WIE ZU VERWENDEN** Die Vorbereitung des Bodens ist für eine gelungene Behandlung unentbehrlich: Fliesen müssen in Ordnung und fest an der Unterlage geklebt sein; anderenfalls sollen diese gefestigt und die Fugenmörtel wieder angebracht werden. Im Rissbildungs- oder Spaltungsfall ist es vor der Behandlung notwendig, die Fliesen zu versiegeln. CT 900 GRAM muss mit Pinsel, Farbroller oder Wischwiesel unmittelbar auf die perfekt gereinigten und getrockneten Fliesen zweimal angestrichen werden. Wo das Produkt schneller eindringt, kann man die Behandlung eventuell wiederholen. Produktüberschuss nach 15-20 Minuten durch einen mit apolaren Lösemitteln durchtränkten Bausch entfernen. Vor Wasser für mindestens 24 Stunden nach der Anwendung schützen. Pflanzen sowie Aluminium- oder Glasoberflächen decken, falls bei der Behandlung Niederdruck-Spritzgeräte verwendet werden. Es ist empfehlenswert, auf Naturstein Vortests auszuführen. **Produkt für den professionellen Gebrauch.**

**LEISTUNG** von 4 bis 8 qm/Liter.

### ANMERKUNGEN

Entzündlich. Von Zündungsquellen entfernt halten, beim Produkthandeln darf nicht geraucht werden. Beim Anwenden und Handeln ist es zu beachten, dass die Umgebung gut belüftet ist. Wegen der reizenden Effekte Augen- und Händekontakt vermeiden. Dämpfe dürfen nicht geatmet werden. Vor Produktverwendung wird empfohlen, das Sicherheitshandbuch nachzuschlagen.

### ZUFÄLLIGER ÜBERSCHUSS DES PRODUKTES

Beim zufälligen Überschuss Zündungsquellen entfernen, nicht rauchen und das Produkt mit inerten Stoffen absorbieren.

### PRODUKTAUFBEWAHRUNG

In einem kühlen, belüfteten und trockenen Raum aufbewahren, entfernt von Flammen und Funken, Oxidierungsmitteln, starken Alkalien und Säuren.

### VERPACKUNG

Blechdose von je 1 Liter	24 x 1	Kartonage
Blechdose von je 5 Liter	6 x 5 Liter	Kartonage
Plastikbehälter mit je 25 Liter	25 Liter	Behälter

### SICHERHEITSMASSNAHMEN

- R 11 – leicht entzündlich
- R 20/22 - Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken
- R 65 – Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen
- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren
- S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken oder Futtermitteln fernhalten
- S 16 Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen
- S 33 Maßnahmen gegen elektrische Aufladungen treffen
- S 43 Zum Löschen CO<sub>2</sub> (Kein Wasser verwenden)
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
- S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen

