

CT 49 TONALIZZANTE

Öl - und wasserabweisendes Produkt

Ausgabe 10/2007

TECHNISCHE DATEN CT49 TONALIZZANTE ist ein **öl- und wasserabweisendes** Produkt, spezifisch zum Schutz absorbierender Baumaterialien, denen man dauerhafte bzw. langfristige öl - und wasserabweisende Charakteristiken verleihen möchte.

Der tönenden Effekt erhöht den Kontrast der natürlichen Äderungen bzw. steigert die Tonfarbe auf dunkleren Materialien (Nasseffekt).

Das Produkt färbt die: ist einfach zu verwenden, und bildet keine glänzenden oberflächlichen Filmen, in dem es die behandelten Oberflächen transpirieren lässt; U.V.-Strahlen und leicht alkalischen Lösungen beständig, Polymerisation und Austrocknung erfolgen schnell.

ANWENDUNGSBEREICHE CT 49 TONALIZZANTE ist spezifisch für den Schutz von inneren und äußeren Steinmaterialien, denen man öl- und wasserabstossende Eigenschaften verleihen möchte. Es ist ein Imprägnierungs- und Abdichtungsmittel für Steinmaterial wie Pietra Serena, Pietra Piasentina, Porfido, Cardoso, Ardesia, Beola, Peperino, Sassi, Cotto Toscano. das Produkt unterstreicht die Färbung des Steins, indem es die natürlichen Äderungen hervorhebt. Es hebt nämlich die Tonfarben der behandelten Materialien hervor, deren warme matte Opazität als Rückstand einer im Laufe der Zeit verbrauchten Polierung aussieht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	flüssig	U.V.-Strahlen	sehr gut beständig
Farbe	Bernstein	filmbildend	nicht filmbildend
Geruch	Intensiv Chlorderivat	Polymerisation	4-10 Minuten
Entzündlichkeit	entzündlich	Auflösbarkeit in Lösungsmitteln	ja
Siedepunkt	39°C-40°C		

VERWENDUNG PUR verwenden.

WIE ZU VERWENDEN

Auf komplett trockene und gereinigte Oberflächen, die von Pulvern und Ölsubstanzen perfekt befreit wurden, das mit Sprühgeräten mit niedrigem Druck, Wachsstreumaschine, Tuch oder Pinsel anwenden.

Mit einem mit dem Produkt befeuchteten Tuch abreiben, um den ursprünglichen Glanz wiederherzustellen und mögliche Ränder auf glänzenden Oberflächen zu vermeiden

Es wird empfohlen, das Produkt bei Temperaturen zwischen 15-20°C zu verwenden.

Das Produkt schützt nicht vor ätzenden Säuren.

Die Behandlung muss jede 2-4 Jahren je nach der Verwendungsart wieder durchgeführt werden.

VORSICHT: keine empfindliche Behälter (nur aus Hartplastik) verwenden. Die Dichtungen von Spritzgeräten und Airless-Pistolen müssen für die Verwendung mit lösungsmittelhaltigen Produkten geeignet sein.

LEISTUNG von 8 bis 15 qm/Liter

Die Leistung hängt von den Auftragsungen (Chemio Tecnica empfiehlt, das Produkt zweimal aufzutragen) und von dem W-Wert des Materials ab, auf dem das Produkt aufgetragen wird.

- Peperino

von 6 bis 10 mq/liter

- Sivakashi, Kashmir Withe, Rosso secca, Pietra Dorata

von 8 bis 12 mq/liter

- Pietra Piasentina, Cotto Toscano, Granito Sardo, Trachte Zovonite, Santafiora, Porfido

von 10 bis 15 mq/liter

Sivakashi e Kashmir: hat keine tönende Wirkung, aber ergibt einen hohen Schutz und eine hohe Widerstandsfähigkeit.

ANMERKUNGEN

Schädliches Produkt. Dampfeinatmung vermeiden. Nicht mit Haut und Augen in Berührung kommen lassen. Bei der Anwendung bzw. Handhabung schützende Kleider, Handschuhe, Brille und Maske tragen. Einsicht in die Sicherheitskarte vor dem Produktgebrauch nehmen.

ZUFÄLLIGER ÜBERSCHUSS Mit Inertmaterialien, Erde oder Sand im Falle von versehentlichem Vergießen aufsaugen. Betroffene Stelle und Materialien mit Wasser nach der Einsammlung waschen.

PRODUKTAUFBEWAHRUNG Das Produkt verpackt, kühl und gelüftet lagern.

VERPACKUNG

Blechdose von je 1 Liter

24 x 1 Liter

Kartonage

Blechdose von je 5 Liter

6 x 5 Liter

Kartonage

Plastikbehälter mit je 25 Liter

1 x 25 Liter

Behälter

SICHERHEITSMASSNAHMEN

R 11 Leicht entzündlich

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut

R 40 Irreversibler Schaden möglich

R 66 Aussetzung zu den Dämpfen kann Haut trocknen und Risse verursachen

R 67 Dampfinhalationen kann Schläfrigkeit und Schwindeln verursachen

S 2 Darf nicht in die Händen von Kindern gelangen

S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren

S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken oder Futtermitteln fernhalten

S 23 Dampf nicht einatmen

S 24/25 Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden.

S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzschuhe tragen

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen