

EDILGRES

Oleoidrorepellente Per Gres Porcellanato

Revisione 8/2007

DESCRIZIONE

EDILGRES è un prodotto oleoidrorepellente copolimero organico fluorurato in soluzione idroalcolica. E' caratterizzato da assenza di colorazione delle superfici trattate, assenza di formazione di pellicole superficiali lucide, permeabilità al vapore acqueo, stabilità agli U.V. ed ai solventi e veloce polimerizzazione.

CAMPI D'APPLICAZIONE

EDILGRES è ideato per la protezione delle superfici in gres porcellanato lucido e grezzo all'interno ed all'esterno. E' utilizzato in cantiere prima della sigillatura delle fughe per evitare le alonature delle piastrelle, dovute alla penetrazione nei pori delle boiacche colorate, e le altre macchie possibili nel cantiere. Unico nel suo genere per la protezione del gres porcellanato nel pretrattamento presso gli stabilimenti di produzione.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Liquido	Raggi U.V.	Resistente
Colore	Giallo Pallido	Filmogeno	NO
Odore	Inodore	Polimerizzazione	15-25 minuti
Infiammabilità	Non Infiammabile	Punto di Ebollizione	100°C
Solubilità in Solventi	Non solubile		

UTILIZZO

Utilizzare **PURO**.

MODO D'USO

Su superfici perfettamente pulite ed asciutte, applicare EDILGRES con irroratori a bassa pressione, pennello, spandiliquido, tampone morbido o straccio. A distanza di qualche ora eliminare eventuali eccedenze o aloni usando monospazzola con disco morbido, lucidatrice o spazzolone, fino ad ottenere la brillantezza originale della superficie.

- Per la pulizia ordinaria consigliamo il nostro detergente neutro **GS 10**, diluito in acqua 1:5.
- Per rimuovere sporco particolarmente ostinato consigliamo il nostro prodotto **CERANET** diluito in acqua calda: lasciare agire il prodotto sulla macchia e facilitare l'emulsione dello sporco mediante un tampone. Risciacquare con acqua ed attendere che la superficie sia asciutta.
- Ripristinare la protezione oleoidrorepellente mediante passaggio di EDILGRES.
- Manutenzione conservativa: soprattutto su superfici sottoposte ad alto calpestio e frequente lavaggio, si consiglia l'applicazione di EDILGRES ogni 3-6 mesi PURO o diluito in acqua al 50 %.

RESA da 8 a 15 mq/litro.

AVVERTENZE

Usato in modo corretto, non necessita di particolari precauzioni.

SPARGIMENTO

In caso di versamento accidentale, tamponare con segatura o inerti ed aerare l'ambiente .

CONSERVAZIONE

12 mesi a temperatura compresa tra 10-25 °C.

CONFEZIONAMENTO

Bottiglie Litro	24 x 1	Cartone
Taniche 5 Litri	6 x 5	Cartone
Tanica 25 Litri	25 litri	Tanica

NORME DI SICUREZZA

R 36 Irritante per gli occhi.

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S 7/9 Conservare il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

S 14 Conservare lontano dal gelo.

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.