

SCU-80

Öl - und wasserabweisendes Produkt

Ausgabe 01/2008

TECHNISCHE DATEN

SCU-80 ist ein **öl- und wasserabweisendes** Produkt, speziphisch zum Schutz absorbierender Baumaterialien, denen man dauerhafte bzw. langfristige öl- und wasserabweisende Charakteristiken verleihen möchte.

Das Produkt färbt die behandelten Oberflächen nicht, ist einfach zu verwenden, und bildet keine glänzenden oberflächlichen Filmen, in dem es die behandelten Oberflächen transpirieren lässt; U.V.-Strahlen und leicht alkalischen Lösungen beständig, Polymerisation und Austrocknung erfolgen schnell.

ANWENDUNGSBEREICHE SCU-80 ist ein öl- und wasserabstoßendes, nicht filmbildendes Produkt, für saugfähige Baustoffe und Natursteine, auch mit starker Imbibitionsfähigkeit, geschliffen, poliert oder mit Naturspalt angefertigt. Es ist bestens für Konkonglomerate auf Beton-, Quarz- oder Siliziumbasis geeignet.

Auch für Küchentops, Badbeläge, äußere und innere Böden verwenbar.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	flüssig	U.V.-Strahlen	sehr gut beständig
Farbe	unfarbig	filmbildend	nicht filmbildend
Geruch	fruchtig	Polymerisation	nach 3-6 Minuten
Entzündlichkeit	entzündlich	Auflösbarkeit in Lösungsmitteln	ja
Siedepunkt	124°C-128°C	Wirkstoffe	Fluoriden

Zertifizierte Transpirierung: Prüfberichtsnummer 3294, 21/03/2008 – 3313, 31/03/2008 (Analyse-labor Contento Trade srl – UD)

VERWENDUNG PUR verwenden.

WIE ZU VERWENDEN

Auf komplett trockene und gereinigte Oberflächen, die von Pulvern und Ölsubstanzen perfekt befreit wurden, mit Sprühgeräten mit niedrigem Druck, Wachsstreumaschine, Tuch oder Pinsel anwenden. (Chemio Tecnica empfiehlt das Auftragen von zwei Produktschichten im Abstand von wenigen Minuten, Naß auf Naß).

Die maximale Schutzwirksamkeit wird 3 Stunden nach dem Auftragen erreicht. Es wird empfohlen, das Produkt bei Temperaturen zwischen 5-20°C zu verwenden.

Das Produkt schützt nicht vor ätzenden Säuren. Die Behandlung muss jede 2-5 Jahren je nach der Verwendungsart wieder durchgeführt werden.

LEISTUNG von 3 bis 20 qm/Liter

Die Leistung hängt von den Auftragungen (Chemio Tecnica empfiehlt, das Produkt zweimal aufzutragen) und von dem W-Wert des Materials ab, auf dem das Produkt aufgetragen wird.

- Vicenza Stein (Weiss, Gelb, Grau), Lecce Stein (Leistungsergebnisse wurden nach Konsolidierung durch CT 144 berechnet) von 3 bis 5 mq/liter
- Gaya Grey/Grigio imperiale, Serena Stein, Jaipour Raibow, Gruner Beola von 5 bis 10 mq/liter
- Cotto aus Tuskanien, Basalten, Dorata Stein, Jura Kalksandstein, Bateide von 8 bis 14 mq/liter
- Travertino, Perlato Rosa, Pietra Lessinia/Prun, Santafiara, Cassio Stein, Rosso Secca, Ardesia, venezianischer Boden, Zementkonglomeraten von 10 bis 16 mq/liter
- Trani, Boticino, Quarzit, Trachite, Granit, Piasentina Stein von 12 bis 20 mq/liter

ANMERKUNGEN Entzündlich und augenreizend. Aussetzung zu Dämpfen und Inhalationen von Dämpfen vermeiden. Bei Produktanwendung – und handlung geeignete Schutzkleider, Handschuhe, Brillen und Schutzmaske tragen. Vor Verwendung wird es empfohlen, das Sicherheitshandbuch nachzuschlagen.

ZUFÄLLIGER ÜBERSCHUSS Beim zufälligen Überschuss des Produktes mit inerten Stoffen, Erde oder Sand aufnehmen. Den möglichst höchsten Teil des Produktes neutralisieren und entfernen;

PRODUKTAUFBEWAHRUNG In frischen und gut belüfteten Räumen aufbewahren, entfernt von Wärmequellen, freien Flammen und Funken.

VERPACKUNG

Blechdose von je 1 Liter	24 x 1 Liter	Kartonage
Blechdose von je 5 Liter	6 x 5 Liter	Kartonage
Plastikbehälter mit je 25 Liter	1 x 25 Liter	Behälter

SICHERHEITSMASSNAHMEN - Symbole zur Etikettierung: Xi – REIZEND

R 10 Entzündlich

R 36 Augenreizend

R 66 Aussetzung zu den Dämpfen kann Haut trocknen und Risse verursachen

R 67 Dampfinhalationen kann Schläfrigkeit und Schwindeln verursachen

S 2 Darf nicht in die Händen von Kindern gelangen

S 9 Behälter in einem gut belüfteten Raum einlagern

S 25 Augenkontakt vermeiden

S 26 Beim Augenkontakt Augen mit Wasser sorgfältig reinigen und zum Arzt gehen

S 43 Beim Brand kein Wasser, sondern Sand, chemische Wirkstoffe und Schaummittel verwenden.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen