

# HYDROSTRIP

## Colla Solida Su Rotolo

Revisione 08/2007

### DESCRIZIONE

HYDROSTRIP è un collante esente da solventi, a presa immediata a base di resina di gomma sintetica.

### CAMPI D'APPLICAZIONE

Prodotto indicato per il fissaggio di tappezzerie e rivestimenti e per l'incollaggio di prefissaggi e substrati anche su materiali diversi quali alluminio, gomma, legno, plastica e superfici verniciate.

Grazie alla sua buona resistenza all'acqua, acidi ed oli minerali è efficace per la sigillatura di cuciture su tessuti naturali o sintetici e su pellami, di lavelli e box doccia.

### CARATTERISTICHE

Aspetto  
Colore  
Odore

rotoli da 30 mt  
trasparente  
Inodore

Raggi U.V.  
Solubilità in Solventi

Non resistente  
SI'

### UTILIZZO

Pronto all'uso.

### MODO D'USO

Non togliere il nastro protettivo al fine di evitare un eventuale stiramento del prodotto.

HYDROSTRIP va applicato direttamente dal rotolo su superfici asciutte e pulite: per sfruttare al meglio le qualità strutturali della gomma-resina, premere il materiale nella posizione desiderata. Dopo aver controllato l'esatto posizionamento del materiale, asportare il nastro cartaceo a protezione del rotolo.

Non esporre ai raggi U.V.

### RESA

Resistenza 8 kg/cmq      Temperatura -10°C +50°C

### AVVERTENZE

Se usato in modo corretto non necessita di particolari precauzioni.

### SPARGIMENTO

Non applicabile

### CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto a temperatura di 15-20 °C e non esporre ai raggi U.V.

### CONFEZIONAMENTO

Rotoli da 30 mt    spessore 0,4 mm +/- 0,1

### NORME DI SICUREZZA

Merce non soggetta a etichettatura di pericolo, ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.